ALPHA Regeleinsätze

Quick Guide

Übersicht · **Ventilgehäuse** und Regeleinsätze




		ALPHA Regeleinsatz Typ 10, 11, 20 -20°C bis +120 °C	ALPHA Regeleinsatz Typ 30, 40 -20°C bis +120 °C	ALPHA Regeleinsatz Typ 50, 60 -20°C bis +120 °C	ALPHA Cool Regeleinsatz -20°C bis +80°C
Ventil	**Gewinde**	**Vol.-Strom l/h**	**Vol.-Strom l/h**		
ALPHA DN15-DN25	IG/IG	25-2.448			
	IG/Verschraubung mit Kupplung	25-2.448			
ALPHA DN25L-DN50	IG/IG		677-11.355		
ALPHA DN25L-DN40	IG/Verschraubung mit Kupplung		677-11.355		
Für Flanschanschluss				**Vol.-Strom l/h**	**Vol.-Strom l/h**
ALPHA DN50				3.820-45.000	3.404-47.000
ALPHA DN65				3.820-45.000	3.404-47.000
ALPHA DN80				3.820-45.000	3.404-47.000
ALPHA DN100				3.820-90.000	3.404-95.000
ALPHA DN125				3.820-135.000	3.404-143.000
ALPHA DN150				3.820-180.000	3.404-190.000
ALPHA DN200				3.820-315.000	3.404-333.000
ALPHA DN250				3.820-540.000	3.404-572.000
ALPHA DN300				3.820-675.000	3.404-715.000
ALPHA DN350				3.820-855.000	3.404-906.000
ALPHA DN400				3.820-1.170.000	3.404-1.239.000
ALPHA DN450				3.820-1.485.000	3.404-1.573.000
ALPHA DN500				3.820-1.800.000	3.404-1.907.000
ALPHA DN600				3.820-2.520.000	3.404-2.670.000
ALPHA DN800				3.820-3.825.000	3.404-4.053.000
ALPHA DN900				3.820-5.040.000	3.404-5.341.000
ALPHA DN1000				3.820-6.120.000	3.404-6.486.000

Frese Armaturen GmbH übernimmt keine Haftung für etwaige Fehler in Katalogen, Broschüren und anderen Drucksachen. Wir behalten uns das Recht vor, unsere Produkte ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern. Dies gilt auch für bereits bestellte Produkte, sofern die bestehenden Spezifikationen durch die Änderung unbeeinflusst bleiben. Alle Warenzeichen in diesem Dokument sind Eigentum der Frese Armaturen GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Vexve | Frese Armaturen GmbH
+49 (0)241 475 82 333